

# SiloTreat® WOOD

Хидрофобен импрегнатор за дървени повърхности



SiloTreat® WOOD е импрегнатор за дървесина и изделия от дърво. Предотвратява проникването на вода и други течности (кафе, вино, т.н.) и спомага за лесното почистване на обработените повърхности, като им придава хидрофобни и олеофобни свойства.

SiloTreat® WOOD поддържа добрия външен вид на дървесината, без да нарушава вида и способността ѝ да „диша“, запазва естествения аромат на обработените повърхности, защитава ги от развитие на микроорганизми и ги предпазва от негативните атмосферни влияния.

Не съдържа летливи органични съединения (ЛОС). Приложим в интериор и екстериор.

SiloTreat® WOOD не може да се полага върху лакирани, боядисани или обработени с вакса повърхности, тъй като те не позволяват създаване на химическата връзка на продукта с дървесината.

## ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ФАСАДНИ ОБЛИЦОВКИ  
ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ  
ИНТЕРИОРНА ВИДИМА ДЪРВЕСИНА  
(ОБЛИЦОВКИ И КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ)  
МЕБЕЛИ  
НАСТИЛКИ ТИП ДЕКИНГ  
ДЕТСКИ КЪТОВЕ ОТ ДЪРВО  
ПАРАПЕТИ  
ВЕРАНДИ  
ЛОДКИ  
ЛЮЛКИ  
ДРУГИ ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ


## ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Преди да започнете обработването на дървената повърхност със SiloTreat® WOOD, трябва да се уверите, че тя е напълно суха, чиста, обезмаслена и без лаково покритие!

Ако дървената повърхност е лакирана, премахнете съществуващото покритие чрез фино шлайфане.

Влажността на дървесината не трябва да надвишава 18%.

Замърсяванията от прах, мазнини, плесени, гъбички, мъх трябва да бъдат отстранени с подходящи средства, щадящи повърхността.



NANO  
technology



## РАЗХОДНА НОРМА\*

Дърво, изложено на външни атмосферни влияния

100 - 200 мл./м<sup>2</sup>

Дърво в интериор

50 - 150 мл./м<sup>2</sup>

\* Посочените количества са индикативни, като разходната норма за всяко конкретно приложение зависи от абсорбционната способност на повърхността.

## РАЗФАСОВКА



- Бутилка - 250 мл., 500мл., 1 л.
- Туба - 5 л., 10 л.

SiloTreat® WOOD може да бъде полаган след вече използвани тониращи байцове или инсектицидни препарати на водна основа.

При прилагане на продукта, температурата на повърхността на субстрата трябва да бъде в границите от +5 °C до +50 °C.

Продуктът не трябва да влиза в контакт с вода от 4 до 6 часа преди, по време и след полагането. SiloTreat® WOOD не трябва да се прилага в условия на валеж или силен вятър.

SiloTreat® WOOD може да придаде леко жълтеникав, свеж цвят на светлата дървесина. Третиране на тъмна дървесина може да доведе до незначително „повдигане“ на цвета.

Оборудването и съдовете, с които се полага SiloTreat® WOOD, трябва да бъдат напълно чисти и сухи!

Тествайте продукта върху незабележим или скрит участък от повърхността или предварително направена мостра.

Преустановете импрегнирането ако забележите несъвместимост между импрегнаторът и повърхността, обект за обработка.

## НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Препоръчваме SiloTreat® WOOD да се полага чрез пръскане (ръчен пулверизатор или безвъздушна машина) или чрез потапяне (от 30 сек. до 5 мин.). Нанасянето чрез изпръскване е най-подходящо и гарантира, че дървесината ще бъде равномерно и в дълбочина импрегнирана.

*Можете да използвате четка или бояджийски валик, но ефектът от импрегнацията ще бъде значително по-кратък.*

**Нанасяйте продукта без прекъсване в последователни хоризонтални линии отдолу нагоре (за вертикални повърхности, напр. стени) или на зиг-заг (за хоризонтални повърхности, напр. настилки) без да повтаряте.**

Хидрофобният ефект се проявява от 4 до 6 часа след нанасянето на SiloTreat® WOOD, като в този период от време, импрегнираната повърхност трябва да е напълно защитена от вода и мръсотия.

Дървесината на смърча, бора и някои други, абсорбират по-голямо количество продукт и остават защитени за по-дълъг период. Неабсорбиращата дървесина от африканските гори, дъбът и други с висока плътност попиват по-малко количество SiloTreat® WOOD, в резултат на което защитата е по-краткотрайна.

## БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА

Преди да пристъпите към употребата на който и да е продукт SiloTreat®, моля прочетете внимателно информацията за безопасно боравене със съответния продукт, токсикологичните характеристики, както и информацията за подходящите начини на транспортиране, съхранение и употреба. Информационният лист за безопасност е наличен при поискване от представител на Лийф Група ЕООД.

## НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ



## СЪХРАНЕНИЕ\*



СЪХРАНЯВАЙТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА!

ДА НЕ СЕ ПРЕЛИВА ИЛИ СЪХРАНЯВА НЕОРИГИНАЛНАТА МУ ОПАКОВКА.

## ПОДДРЪЖКА И ЗАЩИТА

Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати или гъби върху вече третираната повърхност.

Импрегнираната повърхност се почиства с лек почистващ препарат.

След намаляване на ефекта на импрегнаторът, повърхността може да бъде обработена отново с продукта.

Стъпките за почистването и нанасянето на нов слой импрегнатор са същите, както и при първата обработка.

Лийф Група ЕООД,  
тел./факс 02 962 35 16, тел. 02 868 01 68, Мобилен: 0889 099 963  
E-mail: office@silotreat.bg  
www.silotreat.bg