

SiloTreat® Leather

Хидрофобизатор за кожени повърхности



SiloTreat® Leather е продукт, предназначен да хидрофобира изделия от естествена кожа. След нанасянето, продуктът се свързва химически с повърхността, което го прави дълготраен дори след измиване или почистване.

SiloTreat® Leather повишава напрежението между повърхността на кожата и попадналите върху нея вода и други течности, предотвратявайки попиването им в дълбочина.

Намалява значително възможността за замърсяване на третираните повърхности. Спмага за лесното отстраняване на попадналите върху кожата замърсители: кафе, вино, храна.

Третираната със SiloTreat® Leather мото-екипировка лесно се почиства от полегналите върху повърхностите ѝ насекоми.

SiloTreat® Leather поддържа добрия външен вид на кожената повърхност, без да нарушава „дишащата“ ѝ способност.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

КОЖЕНО ОБЛЕКЛО (ЯКЕТА, ПАЛТА, ПАНТАЛОНИ, РЪКАВИЦИ, ШАПКИ)

КОЖЕНИ ЧАНТИ

КОЖЕНИ ОБУВКИ

РАБОТНИ ДРЕХИ (РЪКАВИЦИ И ОБУВКИ ОТ ВЕЛУР И НАБУК)

МОТО ЕКИПИ

КОЖЕНА ТАПИЦЕРИЯ НА АВТОМОБИЛИ

МЕБЕЛИ ОТ КОЖА

КОЖЕНИ ПОКРИВАЛА


ДРУГИ КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Преди да започнете обработването на повърхността със SiloTreat® Leather, трябва да се уверите, че тя е напълно чиста, суха и обезмаслена!

Замърсяванията от прах, мазнини, плесени, гъбички, мъх трябва да бъдат отстранени. Продуктът не трябва да влиза в контакт с вода преди, по време и 4 часа след полагането. SiloTreat® Leather не трябва да се прилага в условия на валеж, силен вятър или пряка слънчева светлина.

При използване на продукта в затворено помещение, трябва да се осигури подходяща вентилация и достъп на свеж въздух!



РАЗХОДНА НОРМА*

Велур и набук

90 – 120 мл./м²

Лицева кожа на обувки, чанти, якета

60 – 100 мл./м²

Кожа в интериор

50 – 80 мл./м²

Кожа изложена на външни атмосферни влияния

100 – 150 мл./м²

* Посочените количества са индикативни, като разходната норма за всяко конкретно приложение зависи от абсорбционната способност на повърхността.

РАЗФАСОВКА



• Бутилка - 250 мл., 500мл., 1 л.

• Туба - 5 л.

Тествайте продукта върху незабележим или скрит участък от повърхността или предварително направена мостра.

Преустановете импрегнирането ако забележите несъвместимост между импрегнаторът и повърхността, обект за обработка.

Оборудването и съдовете, с които се полага SiloTreat® Leather, трябва да бъдат напълно чисти и сухи!

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Разклатете добре бутилката преди да пристъпите към нанасяне на продукта.

Методът на прилагане зависи от структурата и абсорбиращата способност на кожата, обект на обработка.

Нанесете SiloTreat® Leather чрез пръскане (ръчен пулверизатор или безвъздушна машина).

При импрегниране чрез напръскване:

Нанасяйте продукта без прекъсване в последователни хоризонтални линии отдолу нагоре (за вертикални повърхности, напр. облегалки на стол) или на зиг-заг (за хоризонтални повърхности, напр. седалки на стол) без да повтаряте.

След това, полирайте все още мократа лицева кожа до пълното попиване на продукта.

Хидрофобният ефект се проявява няколко часа след изсъхване при стайна температура.

Продуктът трябва да бъде защитен поне 4 часа преди да влезе в контакт с течности.

След употреба, оборудването може да бъде почистено с органичен разтворител (метилов спирт, бензин или разреждател).

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА

Преди да пристъпите към употребата на който и да е продукт SiloTreat®, моля прочетете внимателно информацията за безопасно боравене със съответния продукт, токсикологичните характеристики, както и информацията за подходящите начини на транспортиране, съхранение и употреба. Информационният лист за безопасност е наличен при поискване от представител на Лийф Група ЕООД.

НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ



СЪХРАНЕНИЕ*



0°C - 40°C



СЪХРАНЯВАЙТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА!

ДА НЕ СЕ ПРЕЛИВА ИЛИ СЪХРАНЯВА В НЕОРИГИНАЛНАТА МУ ОПАКОВКА.

ПОДДРЪЖКА И ЗАЩИТА

Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати или гъби върху вече третираната повърхност.

Импрегнираната повърхност се почиства с лек почистващ препарат.

След намаляване на ефекта на импрегнаторът, повърхността може да бъде обработена отново с продукта.

Стъпките за почистването и нанасянето на нов слой импрегнатор са същите, както и при първата обработка.

Лийф Група ЕООД,
тел./факс 02 962 35 16, тел. 02 868 01 68, Мобилен: 0889 099 963
E-mail: office@silotreat.bg
www.silotreat.bg

Лийф Група ЕООД си запазва правото да променя качествата на продуктите и съдържанието на настоящия документ, без предупреждение. Технически съвети, по отношение употребата на продукта, могат да бъдат предоставени от наша страна устно, писмено или чрез тестове. Те се основават на най-доброто от нашите знания. Тези съвети представляват единствено указание и като такива не могат да ангажират отговорността ни. С оглед на това, че използването на продукта е извън нашия контрол и като се има предвид разнообразието от продукти и различните им приложения, потребителите би следвало да проведат предварителни тестове дали продуктът е подходящ за конкретните им нужди. Лийф Група ЕООД отхвърля отговорност за всякакви претенции и гаранции, независимо дали изказани или предполагащи се, и не се очаква да има отговорност за разхода на продукта или неговата пригодност за конкретните нужди (дори и Лийф Група ЕООД да е наясно с такива нужди), или в противен случай Лийф Група ЕООД няма да е отговорна за последващи, индиректни или инцидентни щети от всякакъв вид. Потребителите са длъжни да спазват местното законодателство и ако това е предвидено, да се снабдят с необходимите им документи – лицензи, разрешителни. Моля, обърнете се към наш офис за обслужване на клиенти за да се снабдите с актуални технически спецификации и листове за безопасност по отношение на използването от Вас продукти. в. 11/13.2025