



SiloTreat® Tiles

Продукт за хидрофобиране и консолидиране на керемиди



SiloTreat® Tiles е базирана на олигомерен пропил-силиконат/силикат водна система, за хидрофобно импрегниране и консолидиране (здравяване) на керемиди.

След обработка със SiloTreat® Tiles напрежението на повърхността се увеличава и водата не прониква в дълбочина на минералните повърхности, като увеличава водоплътността им, здравява ги и предотвратява разрушаването им.



DEEP PENETRATION



CONSOLIDATION

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

КЕРЕМИДИ ОТ ИЗПЕЧЕНА ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ГЛИНА



ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

SiloTreat® Tiles трябва да се нанася само върху напълно втвърдена основа. Продуктът може да бъде прилаган върху нови и стари керемиди или покривни плочи.

Препоръчва се всички повърхности, чувствителни към алкали да бъдат покрити и защитени. Стъклото, металите, дърво и пластмаса не могат да бъдат обработвани със SiloTreat® Tiles. Попадане на продукта върху такива повърхности предизвиква образуване на бели отлагания. Растенията и домашните любимци да се предпазват от контакт с продукта.

SiloTreat® Tiles трябва да се нанася в добре вентилирана среда.

Опаковането на третирани повърхности във въздухонепропускливо фолио не се допуска.

Оборудването и съдовете, с които се полага SiloTreat® Tiles, трябва да бъдат напълно чисти и сухи!

Тествайте продукта върху незабележим или скрит участък от повърхността или предварително направена мостра.

Преустановете импрегнирането ако забележите несъвместимост между импрегнаторът и повърхността, обект за обработка.

Тестовите за определяне на постигнатите експлоатационни показатели трябва да бъдат направени след 14 дни.

РАЗХОДНА НОРМА*

200 - 450 мл./м²

* Посочените количества са индикативни, като разходната норма за всяко конкретно приложение зависи от абсорбиционната способност на повърхността.

РАЗФАСОВКА



- Бутилка - 1 л.
- Туба - 5 л., 10 л., 20 л.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Преди да пристъпите към употреба на продукта, облечете предпазно облекло - ръкавици, очила и маска срещу аерозоли! Продуктът е с pH>13.

SiloTreat® Tiles се прилага успешно посредством изпръскване при ниско налягане с найкрайник тип ветрило (HVLP) или по метода на

потапяне. **Нанасяйте продукта без прекъсване в последователни хоризонтални линии отдолу нагоре (за вертикални повърхности, напр. стени) или на зиг-заг (за хоризонтални повърхности, напр. настилки) без да повтаряте.**

При хидрофобиране на керемиди и покривни плочи преди монтажа им (в случай на новостроящ се покрив или основен ремонт) за прилагане на SiloTreat® Tiles може да бъде използван метод потапяне*.

Продуктът трябва да бъде защитен поне 4 часа преди да влезе в контакт с течности.

*SiloTreat® Tiles не се нанася повторно, върху вече изсъхнала повърхност, в противен случай е възможно да се образуват бели петна.

** Керемидите се потапят изцяло в съд със SiloTreat® Tiles за кратко (от 10 сек. до 2 минути), за да попият продукта. След това се отцеждат над съда и се оставят да изсъхнат.

Съдовете и използваното оборудване се мият с чешмяна вода.


БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА

Преди да пристъпите към употребата на който и да е продукт SiloTreat®, моля прочетете внимателно информацията за безопасно боравене със съответния продукт, токсикологичните характеристики, както и информацията за подходящите начини на транспортиране, съхранение и употреба. Информационният лист за безопасност е наличен при поискване от представител на Лийф Група ЕООД.

НАЧИНИ НА ПОЛАГАНЕ



СЪХРАНЕНИЕ*



СЪХРАНЯВАЙТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА!

ДА НЕ СЕ ПРЕЛИВА ИЛИ СЪХРАНЯВА В НЕОРИГИНАЛНАТА МУ ОПАКОВКА.

ПОДДРЪЖКА И ЗАЩИТА

Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати или гъби върху вече третираната повърхност.

Импрегнираната повърхност се почиства с лек почистващ препарат.

След намаляване на ефекта на импрегнаторът, повърхността може да бъде обработена отново с продукта.

Стъпките за почистването и нанасянето на нов слой импрегнатор са същите, както и при първата обработка.

Лийф Група ЕООД,
тел./факс 02 962 35 16, тел. 02 868 01 68, Мобилен: 0889 099 963
E-mail: office@silotreat.bg
www.silotreat.bg