

SiloTreat® Cotta





Хидрофобизатор за повърхности от порцелан, теракота, клинкер и грес

SiloTreat® Cotta е продукт, който придава олео и хидрофобни свойства на повърхности от порцелан, теракота, клинкер и грес, като не им позволява да задържат течности и замърсители.

SiloTreat® Cotta предотвратява отлагането на котлен камък, миелци препарати (сапун, шампоани и др.).

Улеснява почистването и поддържането на обработените с хидрофобизатора повърхности.



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОРЦЕЛАНОВИ МИВКИ

ПОРЦЕЛАНОВИ ВАНИ

ДУШ КАБИНИ

ТРАДИЦИОННИ СТЕННИ И ПОДОВИ ОБЛИЦОВКИ
(ПЛОЧКИ) НА МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ

ФАЯНС

ГРАНИТОГРЕС

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Преди да започнете обработването на повърхността, със SiloTreat® Cotta, трябва да се уверите, че тя е напълно чиста, суха и обезмаслена!

Замърсяванията от прах, мазнини, плесени, гъбички, мъх трябва да бъдат отстранени с подходящи средства: миене, химически препарати или други методи.

При полагане на продукта, температурата трябва да бъде в границите от 5 до +40 °С, но не по-ниска от 0 °С.

Продуктът не трябва да влиза в контакт с вода преди, по време и 2 часа след полагането му.

При нанасяне в затворено помещение, трябва да се осигури подходяща вентилация и достъп на свеж въздух!

Не използвайте SiloTreat® Cotta на пряка слънчева светлина.

Оборудването и съдовете, с които се полага SiloTreat® Cotta, трябва да бъдат напълно чисти и сухи!

Тествайте продукта върху незабележим или скрит участък от повърхността или предварително направена мостра.

Преустановете импрегнирането ако забележите несъвместимост между импрегнаторът и повърхността, обект за обработка.

НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ



РАЗХОДНА НОРМА*

50 – 100 мл./м²

* Посочените количества са индикативни, като разходната норма за всяко конкретно приложение зависи от абсорбционната способност на повърхността.

РАЗФАСОВКА



- Бутилка - 250 мл., 500мл., 1 л.
- Туба - 5 л.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

SiloTreat® Cotta се нанася под формата на течен филм.

Нанасяйте продукта без прекъсване в последователни хоризонтални линии отдолу нагоре (за вертикални повърхности, напр. стени) или на зиг-заг (за хоризонтални повърхности, напр. настилки) без да повтаряте.

Ако обектът на импрегниране е слабо порьозен/силно полиран (порцеланова мивка, вана), след като нанесете импрегнатора, изчакайте от 30 до 60 секунди, след което с помощта на хартиената/памучна кърпа бързо и равномерно, полирайте цялата повърхност.

В случай че продуктът се изпари преждевременно, нанесете допълнително количество.

След полиране останали следи от продукта или сиви ивици се отстраняват напълно чрез полиране с нова, чиста хартиена кърпа.

След употреба, оборудването може да бъде почистено с органичен разтворител (метиллов спирт или разреждител).

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА

Преди да пристъпите към употребата на който и да е продукт SiloTreat®, моля прочетете внимателно информацията за безопасно боравене със съответния продукт, токсикологичните характеристики, както и информацията за подходящите начини на транспортиране, съхранение и употреба. Информационният лист за безопасност е наличен при поискване от представител на Лийф Група ЕООД.

СЪХРАНЕНИЕ*



0°C - 40°C



СЪХРАНЯВАЙТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА!

ДА НЕ СЕ ПРЕЛИВА ИЛИ СЪХРАНЯВА В НЕОРИГИНАЛНАТА МУ ОПАКОВКА.

ПОДДРЪЖКА И ЗАЩИТА

Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати или гъби върху вече третираната повърхност.

Импрегнираната повърхност се почиства с лек почистващ препарат.

След намаляване на ефекта на импрегнаторът, повърхността може да бъде обработена отново с продукта.

Стъпките за почистването и нанасянето на нов слой импрегнатор са същите, както и при първата обработка.

Лийф Група ЕООД,
тел./факс 02 962 35 16, тел. 02 868 01 68, Мобилен: 0889 099 963
E-mail: office@silotreat.bg
www.silotreat.bg