

ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER ПОЧИСТВАЩ ПРОДУКТ



СПЕЦИАЛЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ ЗА РАЗЛИЧНИ ПОВЪРХНОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА АНТИ СЛИП ПРОДУКТА ANTISCIVOLO SYSTEM

ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER е универсален алкален почистващ препарат с висока обезмасляваща способност, предназначен за дълбоко почистване на повърхности и отстраняване на остатъци от мазла, мазнини и упорити замърсявания от минерален или органичен произход. ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER е специално разработен за почистване на повърхности преди нанасяне на ANTISCIVOLO SYSTEM, включително в хранителната и индустриалната сфера. Продуктът образува контролирана пяна и е подходящ както за ръчно, така и за механично приложение.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER е специално разработен за почистване на повърхности преди нанасяне на антиплъзгащото покритие ANTISCIVOLO SYSTEM.

ПОВЪРХНОСТИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Твърди повърхности като керамични плочки, порцелан, клинкер, изделия от камък, естествени камъни, каменни материали и циментови материали.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Използвайте ръкавици, маска и предпазни очила.

- 1) Почистете старателно повърхностите, които ще се третират, и се уверете, че не са останали ронещи се части или прах.
- 2) Разрежете с вода ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER в съотношение между 2% и 10%, в зависимост от количеството мазнини и замърсявания по пода.
- 3) Ръчно нанасяне: Нанесете ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER върху суха повърхност и търкайте с постоянни движения.
Механично приложение: Използвайте продукта със съответна машина – почистваща машина или едnodисков подочистиращ автомат.
- 4) Отстранете излишния продукт и изплакнете пода с вода.
Ако е необходимо, повторете операцията, докато се отстранят всички остатъци от замърсявания, мазнини или восъчни покрития.

РАЗХОД

Ориентировъчният разход на ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER е около 50-100 г/м² в зависимост от поръзността и замърсяването на основата.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ВЪНШЕН ВИД	Течност, жълта
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО	1,05 кг/л ±0,01
pH (непроменено)	приблизително 13
КОНСУМАЦИЯ	приблизително 50-100 г/м ²
ОПАКОВКА	1 кг бутилка - 5 кг кутия



1 кг бутилка • 5 кг кутия

Правно известие - версия на SLCMP от 01.03.2017 г.

В настоящите технически спецификации, Draco Italiana spa използва посочените в тях показатели, както и съответните стандарти.

Моля, проверете дали този Информационен лист и съдържащите се в него данни се отнасят за интересувашата ви партия продукти или дали са били заменени от по-късна версия. В случай на съмнение, проверете дали този Информационен лист съответства на приложимия към момента на финализиране на договора за продажба на www.draco-edilizia.it и/или се свържете с нашия инженерен отдел.

Никой съвет, предоставен от нашия персонал, нито устен, нито писмен по ваше искане, относно потенциалните приложения на Продуктите, не е обвързващ по силата на договора за продажба, нито се счита за неразделна част от него. Такъв съвет се основава на нашия опит и на най-добрите налични практически и/или научни знания; като такъв, той не е обвързващ или обусловен от купувача или потребителя. Моля, първо изпробвайте нашите продукти, за да разберете дали са подходящи за предвидената от вас употреба или приложение; във всеки случай вие носите пълна отговорност за вашия избор.

Откр. 11-21 / Страница 01/2