

Лист с технически данни: Issue: 28-09-2014

PUR-O-CLEAN

Свойства:

PUR-O-CLEAN е ефикасен почистващ агент, за отстраняване на остатъци от несвързала (прясна) полиуретанова смола.

PUR-O-CLEAN е подходящ за промиване на инжекционни помпи и почистване на метални и минерални повърхности.

Технически данни:

Данни за веществото:

Форма	течност	
Цвят	безцветен	
Мирис	като естер	
Специфична плътност (23°C)	прибл. 0.97 g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Динамичен вискозитет (23°C)	прибл. 5 mPas	DIN EN ISO 2555
Разтворимост във вода (20°C)	прибл. 65 g/l	

Прилагане на продукта:

Инжекционните помпи, замърсени с полиуретанова смола се промиват с *PUR-O-CLEAN*. Той отстранява или разтваря остатъците от несвързала смола.

След промиването, *PUR-O-CLEAN* трябва изцяло да бъде отстранен от машината, тъй като дълготрайното присъствие на материала може да доведе до набъбване на гумените уплътнения или разтваряне на части от PVC (например маркучи) които могат да присъстват в машината.

Ние препоръчваме за окончателно промиване да се използва **PUR-O-CARE**, за осигуряване напълно заместване на *PUR-O-CLEAN* след като вече е бил отстранен от помпата.

Информация за безопасност:

PUR-O-CLEAN не е класифициран като опасен, съгласно Наредба (ЕС) 1272/2008 (CLP).

Дори и в случай на неклассифициран продукт, трябва да бъдат спазвани стандартните предпазни мерки при работа с химически продукти.

Затова, преди да бъде използван, трябва да се запознаете с предписанията и съветите за безопасност, означени в листа за безопасност (MSDS).

Опаковка:

10 kg метална туба
2.5 kg метална туба

По-големи разфасовки – при поръчка.

Складиране:

Времето за складиране е поне 12 месеца в оригинална опаковка, при температура между 15-25°C, в защитено от нагриване, мръзнене и пряка слънчева светлина помещение.

След изтичане на периодът, използването на продукта обикновено не се препоръчва, освен след одобрение, получено от ТРН. Това одобрение може да бъде получено само от отдела по качество на ТРН, като използването на материал се разрешава на база потвърждаване, че главните му качества съответстват на спецификацията.



**Депониране на
отпадъка:**

Остатък от малки количества свързал продукт може да бъде изхвърлен както обикновен домашен отпадък. Изхвърлянето на нереагирал продукт трябва да бъде направено, съгласно съответните местни разпоредби. За допълнителна информация, моля разгледайте листа за безопасност (MSDS)

Правна белажка:

Правилното и следователно успешно прилагане на нашите продукти не е обект на наш контрол. Може да бъде издадена гаранция за качествата на нашите продукти в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за процеса на успешното им прилагане. Всички данни и спецификации в този технически лист се основават на сегашното състояние на продукта и правото за промени и адаптиране в интерес на развитието му остава изрично запазено. Специфицираният разход проектиран от нас, може да даде само осреднени емпирични стойности, от които са възможни отклонения в зависимост от всеки отделен случай и не могат да бъдат изключени от наша страна.

TPH Bausysteme GmbH

Nordportbogen 8

D-22848 Norderstedt

Tel.: +49 (0)40 / 52 90 66 78-0

Fax: +49 (0)40 / 52 90 66 78-78

e-mail info@tph-bausysteme.com

Web www.tph-bausysteme.com



Лийф група ЕООД

Ул. Източна тангента, 84

1592, София тел. +359 2 9623516

моб. +359 888 930293

e-mail: office@leaf-group.com

www.leaf-group.com