



DISARMIX C94



Течен отделител за нанасяне отвътре на кофражни плоскости и елементи преди отливане на бетон - кофражно масло

Технически данни

Физично състояние:

Течност

Цвят:

прозрачен

Плътност:

около 0.87 кг/л

Площ покрита с DISARMIX C94:

20 - 60 m² за дървени кофражи
40 - 80 m² за метални кофражи

Мин. температура на околната среда при нанасяне:

> 0 °C

Съхранение:

12 месеца

Доставя се в:

ОПИСАНИЕ

DISARMIX C94 е прозрачен химически агент без мирис, който може да се използва при всички кофражи (стомана, фибростъкло, пластмаса, дърво и др.). DISARMIX C94 е нетоксичен, безопасен и с него може да се работи, без да се вземат специални предпазни мерки.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

DISARMIX C94 има подобрен ефект на омокряне, което позволява ефективното му разпределяне при полагане върху повърхността на кофража. Продуктът може да се използва при всякакъв вид кофраж за всякакъв вид отливки, позволявайки лесно декофриране и отличен вид на повърхността. при всяка употреба. Това е особено практично при сглобяването, независимо дали бетонът зрее в естествена среда или с ускорен метод (пара, горещ въздух, форми с диелектрично масло и др.).

ПРЕДИМСТВА

- Не променя цвета на бетона;
- бистра течност без мирис; оптимално средство за демонтиране на всички видове кофражни форми
- покриване на големи площи, при ниска разходна норма за м²;
- без ореоли или петна по бетона;
- подпомага премахването на въздушните мехурчета в краищата на кофража;
- превъзходна защита срещу окисляване на метални форми (поява на ръжда);
- безопасно приложение (не дразни, не е токсичен, не е вреден).

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

DISARMIX C94 е готов за употреба. Продуктът трябва да се положи върху повърхността на кофража само след почистване на остатъци от предишно използван отделител (кофражно масло). Когато на място не са налични пръскачки с ниско налягане, DISARMIX C94 може да се нанася с валяк или четка, както и разпределително оборудване или мобилни системи за налягане на колички. За по-лесно използване, DRACO ITALIANA S.p.A. предлага специална пръскачка за ниско налягане от неръждаема стомана, с вместимост 10 л., наречена DISPRAY. Използването на тази пръскачка намалява времето за прилагане на DISARMIX C94 3 или 4 пъти, оптимизира разхода на квадратен метър, без да създава отпадък. DISARMIX C94 се разпределя равномерно върху форми от всякакъв вид, включително порести и абсорбиращи повърхности, като покриващата способност на продукта се подобрява при многократно приложение. Върху нови форми от дърво или метал нанесете поне два слоя и се уверете, че кофражът не е абсорбирал продукта преди отливането на бетона. Ако е нужно, нанесете допълнителна трета ръка. За дървени форми (кофражи) се препоръчва използването на DISARMIX W (продукт, под формата на водна емулсия).



5-10-20 л. туба

200-литров варел



- 1,000-kg резервоар

РАЗХОДНА НОРМА

Разходната норма за 1 литър DISARMIX C94 е 20 - 60 m² за дървени кофражи и 40 - 80 m² за метални.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

- 5-10-20-литрови туби
- 200-литрови варели
- 1,000-килограмови IBC резервоари

Съхранявайте DISARMIX C94 запечатан в своя контейнер при температура на околната среда над 0 °C. Съставките на продукта ще останат непроменени характеристики в продължение на една година. Този продукт трябва да се съхранява далеч от източници на топлина или пламък.



DISARMIX C94

СЕРТИФИЦИРАНЕ

DISARMIX C94 е тестван в съответствие с Директива 92/69 на ЕИО от Официална лаборатория, BIOLAB s.r.l. Vimodrone, Милано, Италия. DISARMIX C94 е тестван и сертифициран като нетоксичен и безвреден при случайно поглъщане през устата, както и като недразнещ при контакт с кожата или очите.

ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

DISARMIX C94 е универсален продукт на DRACO Italiana S.p.A. предназначен за използване като отделител на кофражни форми за бетон и може да се използва за всички видове кофраж за постигане на превъзходна повърхност на бетона, без ореоли или петна, улесняващ бързото и лесно отделяне на кофража от бетонните отливки.



QUALITA' PER L'EDILIZIA