

# SiloTreat® Leather

Хидрофобизатор за кожени повърхности



SiloTreat® Leather е продукт, предназначен да хидрофобира изделия от естествена кожа. След нанасянето, продуктът се свързва химически с повърхността, което го прави дълготраен дори след измиване или почистване.

SiloTreat® Leather повишава напрежението между повърхността на кожата и попадналите върху нея вода и други течности, предотвратявайки попиването им в дълбочина.

Намалява значително възможността за замърсяване на третираните повърхности. Спомага за лесното отстраняване на попадналите върху кожата замърсители: кафе, вино, храна.

Третираната със SiloTreat® Leather мото-екипировка лесно се почиства от полепналите върху повърхностите ѝ насекоми.

SiloTreat® Leather поддържа добрия външен вид на кожената повърхност, без да нарушава „дишащата“ ѝ способност.

## ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

КОЖЕНО ОБЛЕКЛО (ЯКЕТА, ПАЛТА, ПАНТАЛОНИ,  
РЪКАВИЦИ, ШАПКИ)

КОЖЕНИ ЧАНТИ

КОЖЕНИ ОБУВКИ

РАБОТНИ ДРЕХИ (РЪКАВИЦИ И ОБУВКИ ОТ  
ВЕЛУР И НАБУК)

МОТО ЕКИПИ

КОЖЕНА ТАПИЦЕРИЯ НА АВТОМОБИЛИ

МЕБЕЛИ ОТ КОЖА

КОЖЕНИ ПОКРИВАЛА

ДРУГИ КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ


## ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Преди да започнете обработването на повърхността със SiloTreat® Leather, трябва да се уверите, че тя е напълно чиста, суха и обезмаслена!

Замърсяванията от прах, мазнини, плесени, гъбички, мъх трябва да бъдат отстранени. Продуктът не трябва да влиза в контакт с вода преди, по време и 4 часа след полагането.

SiloTreat® Leather не трябва да се прилага в условия на валеж, силен вятър или пряка слънчева светлина.

При използване на продукта в затворено помещение, трябва да се осигури подходяща вентилация и достъп на свеж въздух!



## РАЗХОДНА НОРМА\*

Кожа изложена на външни атмосферни влияния

**100 – 150 мл./м<sup>2</sup>**

Кожа в интериор

**80 – 100 мл./м<sup>2</sup>**

Велур

**150 – 200 мл./м<sup>2</sup>**

\* Посочените количества са индикативни, като разходната норма за всяко конкретно приложение зависи от абсорбционната способност на повърхността.

## РАЗФАСОВКА



- Бутилка - 250 мл., 500мл., 1 л.
- Туба - 5 л.

Тествайте продукта върху незабележим или скрит участък от повърхността или предварително направена мостра.

Преустановете импрегнирането ако забележите несъвместимост между импрегнаторът и повърхността, обект за обработка.

Оборудването и съдовете, с които се полага SiloTreat® Leather, трябва да бъдат напълно чисти и сухи!

## НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Разклатете добре бутилката преди да пристъпите към нанасяне на продукта.

Методът на прилагане зависи от структурата и абсорбиращата способност на кожата, обект на обработка.

Нанесете SiloTreat® Leather чрез пръскане (ръчен пулверизатор или безвъздушна машина).

При импрегниране чрез напръскване:

**Нанасяйте продукта без прекъсване в последователни хоризонтални линии отдолу нагоре (за вертикални повърхности, напр. облегалки на стол) или на зиг-заг (за хоризонтални повърхности, напр. седалки на стол) без да повтаряте.**

След това, полирайте все още мократа лицева кожа до пълното попиване на продукта.

Хидрофобният ефект се проявява няколко часа след изсъхване при стайна температура.

Продуктът трябва да бъде защитен поне 4 часа преди да влезе в контакт с течности.

След употреба, оборудването може да бъде почистено с органичен разтворител (метилово спирт, бензин или разреждител).

## БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА

Преди да пристъпите към употребата на който и да е продукт SiloTreat®, моля прочетете внимателно информацията за безопасно боравене със съответния продукт, токсикологичните характеристики, както и информацията за подходящите начини на транспортиране, съхранение и употреба. Информационният лист за безопасност е наличен при поискване от представител на Лийф Група ЕООД.

## НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ



## СЪХРАНЕНИЕ\*



0°C - 40°C



СЪХРАНЯВАЙТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА!

ДА НЕ СЕ ПРЕЛИВА ИЛИ СЪХРАНЯВА В НЕОРИГИНАЛНАТА МУ ОПАКОВКА.

## ПОДДРЪЖКА И ЗАЩИТА

Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати или гъби върху вече третираната повърхност.

Импрегнираната повърхност се почиства с лек почистващ препарат.

След намаляване на ефекта на импрегнаторът, повърхността може да бъде обработена отново с продукта.

Стъпките за почистването и нанасянето на нов слой импрегнатор са същите, както и при първата обработка.

Лийф Група ЕООД,  
тел./факс 02 962 35 16, тел. 02 868 01 68, Мобилен: 0889 099 963  
E-mail: [office@silotreat.bg](mailto:office@silotreat.bg)  
[www.silotreat.bg](http://www.silotreat.bg)